

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A VZHLED NUTNO UPŘESNIT S ARCHITEKTEM
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI
- KOVÁNÍ A KLIKY NUTNO KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM FORMOU VZORKŮ
- VŠECHNY DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁMKOVOU VLOŽKOU FAB PRO SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar			
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002– OBJEKT DOMU KULTURY A00– ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0299–00/40	
				DOKUMENTACE	DPS	
				MĚŘÍTKO		
				DATUM	11/2012	
				POČET FORMÁTŮ	5 / A4	
OBSAH PŘÍLOHY — VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ–DVEŘE				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
					A	34
				KÓD		DKP_DPS_A_S002_A00_X03
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ-DVEŘE

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
D-AL 01	DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE S PROSKLENÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15-C2 DP3 ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005, SKLENĚNÁ VÝPLŇ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/1970 MADLO: PÁSOVINA 1820x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1450/2050	2.NP	2
D-AL 02	DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE S PROSKLENÍM ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005, SKLENĚNÁ VÝPLŇ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1450/1970 MADLO: PÁSOVINA 1820x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 MADLO: PANIKOVÉ KOVÁNÍ, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1450/2050	2.NP	2

Č. PŘÍLOHY :

STRANA :

DKP_DPS_A_SO02_A00_X03

02

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ-DVEŘE

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
D-AL-P 03	DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ DVEŘE S PROSKLENÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30-C3 DP3 ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005, SKLENĚNÁ VÝPLŇ JMENOVITÝ ROZMĚR: 1600/2100 MADLO: PÁSOVINA 1890x10x60MM, ČERNÉ RAL 9005 MADLO: PANIKOVÉ KOVÁNÍ, ČERNÉ RAL 9005 KOVÁNÍ: DORA-R PK, KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: VLOŽKOVÝ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		1600/2100	1.PP	2
D-AL 04	JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (SVĚTLÍK TROJSKLO) ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005 JMENOVITÝ ROZMĚR: 1050/3025, OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 900/2100 KOVÁNÍ: KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2.K$) LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w – SOUČINITELEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ		1050/3025	1.NP	1

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ-DVEŘE

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
D-AL 05	JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (SVĚTLÍK DVOJSKLO) ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15-C2 DP3 JMENOVITÝ ROZMĚR: 1200/3025, OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 1100/2100 KOVÁNÍ: KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ		1200/3025	1.NP PRAVÉ LEVÉ	1 1
D-AL 06	JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005 POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15-C2 DP3 JMENOVITÝ ROZMĚR: 1100/2300 KOVÁNÍ: KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ		1100/2300	2.NP PRAVÉ LEVÉ	1 1
D-AL 07	DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (SVĚTLÍK TROJSKLO) ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005 JMENOVITÝ ROZMĚR: 1650/3025, OTVÍRAVÉ KŘÍDLA 1500/2100 KOVÁNÍ: KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ($U_w=1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) LOGA APOD. NA DVEŘÍCH - NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ U_w - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ		1650/3025	1.NP	1

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ-DVEŘE

OZNAČENÍ	POPIS	SCHÉMA	ROZMĚRY (mm)	PODLAŽÍ	POČET ks
D-AL 08	JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ PLNÉ OTOČNÉ DVEŘE ZÁRUBEŇ-ČERNÝ HLINÍK, RAL 9005 DVEŘNÍ KŘÍDLA-ČERNÝ HLINÍKOVÝ RÁM RAL 9005 JMENOVITÝ ROZMĚR: 1000/2300, OTVÍRAVÉ KŘÍDLO 850/2200 KOVÁNÍ: KULATÁ NEREZOVÁ ROZETA ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK LOGA APOD. NA DVEŘÍCH – NEREZ NÁLEPKY POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ		850/2200	1.PP PRAVÉ LEVÉ	1 1