

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A VZHLED NUTNO UPŘESNIT S ARCHITEKTEM
- VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELI

JTSK

±0,000 = 246,580 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU			
Ing. Hana Rumlová	Ing. Hana Rumlová	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD S002– OBJEKT DOMU KULTURY A00– ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0299–00/40	
				DOKUMENTACE	DPS	
				MĚŘÍTKO		
				DATUM	11/2012	
OBSAH PŘÍLOHY — VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				POČET FORMÁTŮ	2 / A4	
				ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
					A	41
				KÓD	DKP_DPS_A_S002_A00_X10	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY CELKEM	PODLAŽÍ	POČET ks
X 01	ČISTÍCÍ ROHOŽ – CITI – SVĚTLE ŠEDÁ, 4,6 X 1,7 M, ZAPUŠTĚNÁ V PODLAŽE MÍSTNOST B1_01 1.NP	4600x1700MM	1.NP	1KS
X 02	SKLOPNÉ A NÁSTĚNNÉ MADLA PRO ZTP NA WC VČ. SYSTÉMU KOTVENÍ DO PŘÍČEK ČERNÁ RAL 9005	POČET WC: 5		
X 03	MADLO NA DVEŘE DO WC PRO ZTP VČ. UCHYCENÍ ČERNÁ RAL 9005	POČET MADEL: 5		
X 04.1	TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR ATRPU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1, OVLÁDÁNA OD EPS PROSTOR NAD ROLETOU UZAVŘEN SDK STĚNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1 – RIGIPS 3.40.03 (1xDESKA RF(DF) 12,5 Z OBOU STRAN, PROFILY R–CW100, MIN. VATA tl. 40mm (40Kg/m3)) – VÝŠKA 400mm, DÉLKA 2550mm	ŠÍŘKA 2550mm SVĚTLÁ VÝŠKA 2650mm		2KS
X 04.2	TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR ATRPU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1, OVLÁDÁNA OD EPS PROSTOR NAD ROLETOU UZAVŘEN SDK STĚNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1 – RIGIPS 3.40.03 (1xDESKA RF(DF) 12,5 Z OBOU STRAN, PROFILY R–CW100, MIN. VATA tl. 40mm (40Kg/m3)) – VÝŠKA 400mm, DÉLKA 2550mm	ŠÍŘKA 4050mm SVĚTLÁ VÝŠKA 2650mm		2KS
X 04.3	TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR ATRPU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1, OVLÁDÁNA OD EPS PROSTOR NAD ROLETOU UZAVŘEN SDK STĚNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45 DP1 – RIGIPS 3.40.03 (1xDESKA RF(DF) 12,5 Z OBOU STRAN, PROFILY R–CW100, MIN. VATA tl. 40mm (40Kg/m3)) – VÝŠKA 400mm, DÉLKA 2550mm	ŠÍŘKA 1400mm SVĚTLÁ VÝŠKA 2650mm		2KS
X 04.4	TEXTILNÍ ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR ATRPU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3, OVLÁDÁNA OD EPS	ŠÍŘKA 1500mm SVĚTLÁ VÝŠKA 1000mm		2KS
X 05	POŽÁRNÍ UZAVŘENÍ PODZEMNÍHO KANÁLU VYTÁPĚNÍ KANÁL PRŮŘEZU 1700x1600mm UZAVŘENO VYTVOŘENÍM DĚLICÍ PŘÍČKY S DVEŘMI A POŽÁRNÍM UTĚSNĚNÍM POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ SKRZ TENTO UZÁVĚR POŽÁRNÍ ODOLNOST EW45–C2 DP1	ŠÍŘKA 1700mm SVĚTLÁ VÝŠKA 1600mm		2KS

Č. PŘÍLOHY :

STRANA :

DKP_DPS_A_SO02_A00_X10

02