

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU			
Hubert Zlotý	Hubert Zlotý	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS07 – TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 000				ČÍSLO ZAKÁZKY 2–0299–00/40		
				DOKUMENTACE DPS		
				MĚŘÍTKO –		
				DATUM 11/2012		
				POČET FORMÁTŮ 2/A4		
OBSAH PŘÍLOHY — TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO KOPIE	ČÁST C	ČÍSLO PŘÍLOHY 02
				KÓD DKP_DPS_C_PS07_000_W02		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

1. Identifikační údaje stavby

1.1 Název stavby

Rekonstrukce a modernizace KD POKLAD v Ostravě - Porubě

1.2 Místo stavby

ul. Kopeckého 675/21 na pozemku p.p.č.279/1, v k.ú. Poruba, obec Ostrava

1.3 Charakter stavby

rekonstrukce + modernizace

1.4 Stavebník

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

1.5 Uživatel

DK Poklad s.r.o., Kopeckého 675/21, 708 00 Ostrava – Poruba

2. Telefonní ústředna

Vzhledem k typu objektu, bude použita telefonní ústředna, která umožní jak připojení IP telefonů, tak připojení analogových telefonních účastníků. Na ústřednu budou rovněž připojeny AV hlásky na vybraných vstupech.

Návrh ústředny:

Siemens HiPath 3800 verze RACK i nástěnná v konfiguraci :

- 1 x Siemens HiPath 3800
- 8 x ISDN 2 (16 hovorů najednou)
- 1 x karta IP telefonie pro připojení jak IP TP (500 ks), tak v základní části i pro připojení 8 kanálů do VOIP sítě, které může zákazník využít v případě poskytování hlasových služeb VOIP nebo jiným operátorem místo linek ISDN zcela nebo téměř zdarma. Za linky ISDN S0 se platí dosti vysoký měsíční paušální poplatek (450,-Kč bez DPH / kus), který v tomto případě odpadá. Tato služba může být i součástí poskytování internetového připojení od příslušných poskytovatelů.
- 48 x analogových poboček pro připojení vrátníků , analog. TP , modemů , faxů
- 6 x dig. TP s displejem Openstage 15 T
- 2 x dig. TP s displejem Openstage 40 T
- 35 x analogový TP s displejem Gigaset DA710 bez nutnosti napájení
- 1 x tarifikační SW
- 1 x Buffer 512 kB.

Telefonní ústředna bude umístěna v místnosti IT technologií v 2.NP.